

PROTETTIVO ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER CEMENTO

**CEMENTO, CEMENTO STAMPATO,
AUTOBLOCCANTI, MARMETTONI IN CEMENTO.**



Previene la formazione della polvere, impedisce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento, cemento stampato, autobloccanti, marmettoni in cemento.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Per ravvivare le superfici in cemento all'interno e all'esterno e proteggere contro macchie e acqua
- Crea una protezione che facilita la rimozione di olio e grassi prima che questi penetrino nella superficie
- Per applicazioni all'esterno su, autobloccanti, marmettoni e cemento stampato, conferisce resistenza agli agenti atmosferici
- Su pavimentazioni industriali, magazzini, showroom e garage, consolida la superficie rendendola antispolvero
- Su pavimentazioni interne ad uso abitativo, il trattamento può essere completato applicando una finitura a cera

I VANTAGGI

- Prodotto ecocompatibile: senza solventi idrocarburi
- Trattamento reversibile
- Azione consolidante e antispolvero
- Resiste ai raggi uv (ASTM G154)
- A base acqua: può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Su superficie asciutta e pulita, applicare **CONCRETE SHIELD** con pennellessa, vello o rullo in modo regolare. Una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), in caso di superficie assorbente, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità.

Per ambienti domestici interni: dopo 4 ore dall'applicazione di **CONCRETE SHIELD** stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato: **MATT** opaco, **LONGLIFE** lucida.

Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

Attenzione:

In caso di non corretta applicazione e quando è necessario un ripristino totale della protezione, rimuovere **CONCRETE SHIELD** utilizzando **PS87 PRO**. Su pavimenti interni ad uso domestico (microcemento, cemento quarzato, etc) fare un test di compatibilità con la superficie prima di effettuare il trattamento. In caso di cementi lisci o con finitura levigata **CONCRETE SHIELD** potrebbe non aderire correttamente. Per questo si consiglia di eseguire una piccola prova preliminare. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. L'uso del prodotto è sconsigliato in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua. In caso di materiale installato a fuga aperta e non stuccato, la protezione riguarda la mattonella e non l'intera superficie. Verificare su una piccola porzione l'effetto ravvivante prima di applicare il prodotto. Per la manutenzione giornaliera e straordinaria evitare l'uso di detergenti sgrassanti a base alcalina. Usare solo il detergente neutro **CLEANER PRO** opportunamente diluito.