

PROTETTIVO SALVA GARAGE

CEMENTO



Previene la formazione della polvere, impedisce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento quarzato e non, **BETON** è consigliato per superfici interne.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cemento 20/25 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Previene la formazione della polvere e l'assorbimento dello sporco.
- Genera una pellicola lucida e resistente anche al passaggio da carrelli e muletti.
- Per pavimenti interni.

I VANTAGGI

- Antispolvero e antimacchia.
- Facilita la manutenzione.
- Allunga la vita al pavimento.
- È ideale per industrie, magazzini, sale esposizione, garage...
- È pronto all'uso: non va diluito.
- Ideale per garage.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Lavare il pavimento accuratamente, risciacquare e lasciar asciugare.
2. Applicare **BETON** in modo uniforme con pennello, rullo o spandicera.
3. Dopo 4 ore dare una seconda mano in senso incrociato alla prima.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

Attenzione:

Su alcuni pavimenti in cemento **BETON** può non aderire bene, si consiglia quindi di effettuare sempre una prova preliminare.